EPSOTop®

EPSO Top® (Hořká sůl) 16+32 (CZ)

HNOJIVO ES
25 kg netto
Vyrobce: K+S KALI GmbH, D-Kassel, SRN
Dovozce: K+S CZ spol. s r.o.,
Novodvorská 1010/14B, 142 00 Praha 4
Číslo typu: **4.5**
Číslo rozhodnutí o registraci: 0340

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vlastnost	Hodnota
hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v %	min. 16,0
síra jako SO_3^{2-} v %	min. 32,0

EPSO Top® (A)

EG-DÜNGEMITTEL
Magnesiumsulfat 16+13
16% MgO, wasserlösliches Magnesiumoxid
13% S, wasserlöslicher Schwefel
= 32% Schwefelsäureanhydrid
Gewicht netto: 25 kg
K+S KALI GmbH, Postfach 102029,
34111 Kassel, GERMANY

In der Aufwandbemessung sind die jeweils gültigen Richtlinien für die sachgerechte Düngung des Fachbeirates für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz beim Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen.

EPSO Top® (LT)

EB trąšos
Magnio sulfatas 16+32
16% MgO vandenyje tirpus magnio oksidas;
32% SO_3 vandenyje tirpus sieros trioksidas;
Svoris netto: 25 kg
Gamintojas: K+S Kali GmbH, p/d 102029,
34111 Kassel, Vokietija

EPSO Top® (LV)

EK Mēslošanas līdzeklis
Magnija sulfāts 16+32
16% MgO ūdeni šķīstošs magnija oksids
32% SO_3 ūdeni šķīstošs sēra trioksīds
Svars neto: 25 kg
Ražotājs: K+S KALI GmbH, a/k 102029,
34111 Kassel, Vācija

EPSO Top® (ΕΠΣΟΜ ΣΟΛΤ) (GR)

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Θειικό Μαγνήσιο 16+13
Εγγυημένη σύνθεση:
16% MgO, Οξείδιο του Μαγνήσιου
Υδατοδιαλυτό 100%
13% S, Θείο Υδατοδιαλυτό 100%
Καθ. βάρος: 25 kg
Παράγεται σ την Γερμανία από την:
K+S KALI GmbH, Postfach 102029,
34111 Kassel, GERMANY

EPSO Top® (EST)

EC Väetis
Magneesiumsulfaat 16 + 32
16% MgO vees lahustuv magneesiumoksiid
32% SO_3 vees lahustuv väaveltrioksiid
netokaal: 25 kg
Tootja: K+S KALI GmbH, P.O.Box 102029,
34111 Kassel, Germany (Saksa LV)

EPSO Top® (RO)

CE Fertilizant
Sulfat de Magneziu 16+32
16% MgO Oxid de Magneziu solubil in apă
32% SO_3 Trioxid de Sulf solubil in apă
Greutatea Netă: 25 kg
Produs de: K+S KALI GmbH,
Postfach 102029, 34111 Kassel, Germany

EPSO Top® (KESERŰSÓ) (H)

EK MŰTRÁGYA
Mezoelemtartalmú összetett műtrágya, magnézium- szulfát-heptahidrát ($MgSO_4 \times 7\ H_2O$).
Apró kristályos, fehér színű, szagtalan.
Gyártó, engedélyes:
K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-Str. 7,
D-34131 Kassel, Németország,
Postfach 102029, D-34111 Kassel, Németország,
EEC VAT No. DE217311877
Tápanyagtartalom (m/m%) és oldhatóság
(vízben azonnal oldódik, üledék nélkül)
10% Mg – 16 % MgO (vízoldható magnézium-oxid)
13 % S (vízoldható kén) – 33 % SO_3, (26% SO_3)
CAS-Nr./EG Nr. 010034-99-8/231-298-2

Az EPSO Top (Keserűsó) felhasználása:

Kultúra	Alkalmazás ideje	Koncentráció
Gabonafélék	Szárbaindulástól (2. szárcsomó megjelenésétől) az érés kezdetéig	5%
Repce	Levél- ill. hajtásképződéstől a virágzás kezdetéig	5%
Borsó, bab	Virágzás kezdetétől hüvelyképződésig	5%
Burgonya	Sorok záródását követően és gyomirtással egyidejűleg	3 – 5%
Cukorrépa	Sorok záródásakor és fungicides kezeléssel egyidejűleg	5%
Gyümölcsösök	Terméskötéskor, varasodás-, és levélfoltosság elleni kezeléssel egyidejűleg, több alkalommal	2-3%
Komló	2-3 alkalommal a virágzás megkezdése előtt	2-5 %
Szőlő	1-2 alkalommal, legkésőbb augusztus elejéig	3 - 5%
Zöldségek	Rovar- és gombaölő szerekkel egyidejűleg	2 - 3%
Tűlevelűek	Sárga és barna elszíneződés esetén többször	3 - 5%
Hajtatásban	Csepegtető öntözéssel	2 - 3%

Általában 5%-os EPSO Top® (Keserűsó)-oldatot célszerű használni, ehhez 5 kg EPSO Top®-ot (Keserűsót) kell 100 l vízben feloldani. Ez a töménység alkalmazható a növényvédő szerekkel történő együttes kijuttatás esetén is (felhasználás előtt mindig végezzen keverési próbát!). A pontos mennyiség meghatározásához kérje szaktanácsadó segítségét! A számadatok csak tájékoztató jellegűek!
R és S mondatok: nem használtosak
Mérgezés: Az emberre és környezetére gyakorlatilag nem mérgező, de a szer porlódását kerülni kell!
Munka- és közegészségügyi előírások: Óvatos munkával kerülni kell a készítmény porlódását, elfolyását, elcsepegését, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését, belégzését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó-felső ruhaváltás szükséges. Balleset esetén általános elsősegélynyújtás, majd orvosi vizsgálat szükséges. Megfelelő védőruházat, védőkesztyű, védőszemüveg és légzésvédő használata ajánlott.
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményeket, annak fel nem használt maradékát, azzal szennyezett hulladékát, csomagoló burkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tárolókba juttatni. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes engedélyével juttatható ki. A vizi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.
Nem tüzveszélyes: „E"
Eltarthatósága és tárolása: száraz, fedett helyen korlátlan ideig eltartható. A termék higroszkópos, ezért tárolása száraz, egyenletesen alacsony páratartalmú raktárakban ajánlott.
Gyártási idő: Lásd a csomagoláson feliratozva, év, hó, nap.
Vámtarifaszám: 28332100
Garantált nettó tömeg: 25 kg
Szállítás: Nem számít veszélyes anyagnak.
Szaktanácsadás és további információ:
SZÍRIUSZ TRADE BT., 1126 Budapest, Dolgos u. 2.,
Tel: 30/232 01 54, Fax:1/225 86 41

EPSO Top® (Horká soľ) (SK)

HNOJIVO ES
25 kg netto
Výrobca: K+S KALI GmbH, Kassel, SRN
Dovozca:
Číslo typu: **4.5**
Číslo rozhodnutia o registrácii ÚKSÚP:

Chemické a fyzikálne vlastnosti

Vlastnosť	hodnota
horčík rozpustný vo vode ako MgO v %	min. 16,0
síra ako SO_3^{2-} v %	min. 32,0

EPSO Top® (Sól gorzka) (siedmiowodny siarczan magnezowy) (PL)

NAWÓZ WE
siarczan magnezu 16+32
16% MgO, rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezowego
32% SO_{3}, rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki
25 kg netto
K+S KALI GmbH, Postfach 102029,34111 Kassel, GERMANY

Instrukcja stosowania:
Dolistne opryski nawozem EPSO Top wykonuje się aparaturą stosowaną w ochronie roślin. Zaleca się ~5%- owy roztwór wodny (25 kg EPSO Top na 500 l wody). Łącznie na 1 hektar należy stosować 25 kg EPSO Top. Przy ostrym niedoborze substancji odżywczych zabieg ten należy powtórzyć kilkakrotnie. Stosowanie produktu w przypadku roślin wrażliwych na bor wymaga wzięcia pod uwagę zawartość boru. Mieszanki z innymi środkami ochrony roślin możliwe są po zapoznaniu się z zaleceniami producenta.

Optymalny okres stosowania nawozu:

zboże	od połowy okresy wzrostu do
rzepak	formowania się ziarna od początku okresu wzrostu do kwitnienia
buraki cukrowe ziemniaki	do zakrycia międzyrzędzi od formowania się liści i łodyg aż do okresu po kwitnieniu
drzewa iglaste sady uprawy szklarniowe	na wiosnę od formowania się owoców w połączeniu z nawadnianiem kropelkowym

1 roztwór 2-3% - owy
w przypadku łączenia nawozu ze środkami ochrony roślin należy przestrzegać zaleceń producenta środków ochrony roślin

Przechowywanie nawozu:
Nawóz należy przechowywać w stanie suchym, chronić przed wilgocią.
Środki ostrożności: Nawozy magnezowe firmy K+S KALI GmbH są produktami naturalnymi. Nie są materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu Ustawy o chemikaliach lub rozporządzenia o materiałach niebezpiecznych.
W przypadku silnego pylenia i dłuższego kontaktu z nawozem należy założyć maskę przeciwpyłową, okulary ochronne i rękawice gumowe.
W przypadku kontaktu ze skórą – zmyć wodą.
W razie połknięcia należy wywołać wymioty i skonsultować się z lekarzem.

K+S Polska sp. z o.o.
61-831 Poznań, Pl. Wiosny Ludów 2
Tel. (061) 850 93 60;
Fax (061) 850 93 61
Okres przydatności nawozu do stosowania:
31.12.2009

ЕПСО Топ (BG)

ЕС Тор
Магнезиев сулфат 16 + 32
16% MgO водоразтворим магнезиев окис
32% SO_3 водоразтворим серен триокис
Нето тегло: 25 кг
Производител: K+S KALI GmbH,
ПК.102029, Касел 34111, Германия

04 PE-LD

EPSOTop®

(LT) (PL) (SK) (GR) (RO) (BG) (LV) (CZ) (A) (H) (EST)

25 kg net

EPSOTop®

Bittersalz

25 kg net

Produced by
K+S KALI GmbH
34111 Kassel
Germany

A K+S Group Company

25 kg net

(LV) (CZ) (A) (H) (EST) (LT) (PL) (SK) (GR) (RO) (BG)

EPSOTop®

345mm | 110 mm | 345mm | 110mm

JOB INFORMATION	DATEI INFORMATION		AUSGABE INFORMATION
Kunde: K+S	Produkt: EpsoTop 25kg Ost	EAN Code: (leer)	Farbanpassung
Mat. Nr.: 45331548	Ident-Nr.: 07241656_1	Größe: (leer) %	
DV.-Nr.: 319737		BWR: (leer) mm	Datum: 08.11.2007

FARBINFORMATION

HKS 15 K | lpi (leer) | °
HKS 47 K | lpi (leer) | °
HKS 64 K | lpi (leer) | °

BK BISCHOF + KLEIN

☐ PDF-Proof ☐ Contract-Proof

Lieferant	:	B+K
Produkt	:	EPSO Top 25 kg R1 (Euro Ost)
Layout-Nr.	:	2.44
Material-Nr.	:	M5402751
Stand	:	19.07.2007

660mm